

DESCRIÇÃO

- Tinta de fundo anticorrosiva para proteção de superfícies dos metais ferrosos, alumínio e galvanizados, formulada com resinas.
- Diluente: aguarrás.
- Rendimento médio p/ metais ferrosos: 7 a 12 m² por litro/ demão.
- Rendimento médio p/ metais galvanizados e alumínio: 12 a 19 m² por litro/ demão.

Protótipo comercial

- Metais ferrosos:
 - ZARCORAL (CORAL)
 - ZARCÃO UNIVERSAL (SUVINIL)
 - ZARCOPRIMER (YPIRANGA)
 - ZARCÃO FUNDO ÓXIDO (SHERWIN WILLIAMS)
- Metais galvanizados e alumínio:
 - GALVOPRIMER - G (YPIRANGA)
 - SUPER GALVITE - GALVANIZADOS (SHERWIN WILLIAMS)

APLICAÇÃO

- Em superfícies externas e internas de metais ferrosos, alumínio e galvanizados, antes da pintura definitiva.

EXECUÇÃO

- A superfície deve estar lixada e isenta de pó, partes soltas, gorduras, mofo, ferrugem, etc, preparada para receber uma demão do produto.
- Aplicar o fundo específico para cada material a ser pintado, obedecendo as instruções e diluições fornecidas pelo fabricante.
- Aplicação com pincel, rolo de espuma, pistola ou trincha (verificar instruções do fabricante).
- Para não prejudicar a proteção dos metais, após a aplicação do fundo, deve-se aplicar no máximo em uma semana a tinta definitiva.

FICHAS DE REFERÊNCIA

Catálogo de Serviços

- Ficha S14.08 Tinta Alumínio
Ficha S14.09 Tinta Esmalte Sintético
Ficha S14.10 Tinta Grafite
Ficha S14.12 Tinta a Óleo

RECEBIMENTO

- Atendidas as condições de fornecimento e execução, a superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimientos, boa cobertura.

SERVIÇOS

- A aplicação deste serviço já está incluída nas composições dos serviços referentes às tintas.

NORMAS

- NBR 11702 - Tintas para edificações não industriais.
- NBR 12311 - Segurança do trabalho de pintura.
- NBR 13006 - Pintura em corpos de prova para ensaios de tintas.
- NBR 13245 - Execução de pinturas em edificações não industriais.

Serviços

Etapa
Pintura

S14.18

Fundos para metais

Elaboração
Data 20/07/02

Página

1/1



Atenção

Preserve a escala
Quando for imprimir, use folhas A4 e desabilite a função "Fit to paper"

Respeite o Meio Ambiente.
Imprima somente o necessário